

AP WIRELESS

Punct de acces de tavan PoE Gigabit AC1200

Model AP125



AP de tavan dual-band AC1200, de mare putere, pentru utilizare comercială. PoE Gigabit, backhaul Mesh și securitate WPA3. Soluție fiabilă pentru integratori de sisteme.

Caracteristici

- AP wireless de tavan pentru interior 802.11AC 2.4G și 5.8G 1200Mbps
- Chipset MTK, 512Mb DDR2 16b, 64Mb NorFlash, putere ridicată 200mW, acces pentru 128 de utilizatori
- 1x port Gigabit/POE, acceptă alimentare 48V300mA/802.3af
- Administrare web, actualizare firmware locală sau online centralizată; acces mixt WPA/WPA2/WPA3
- 11AC Wave2 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 866Mbps
- 2* antene interne de 4.5 dBi (2.4G) + 2* de 5dBi (5.8G)
- Acceptă mod AP, rutare DHCP, până la 128 de utilizatori, hotspot Wi-Fi și backhaul MESH

Specificații

Specificații hardware

Model	AP125
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 5.8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Viteză wireless	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Antenă	5GHz, 5 dBi, omnidirecțională 2.4 GHz, 4.5 dBi, omnidirecțională
EIRP maximă	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.5 dBm EIRP poate fi limitată de reglementările naționale
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Interfață	1× port Gigabit/POE
LED-uri	SYS
Dimensiuni totale	210 x 22.3 mm (cu suport de instalare de 8 mm)
Mediu de lucru	Temperatură de funcționare: de la -10°C la 45°C; temperatură de depozitare: de la -40°C la 70°C Umiditate de funcționare: de la 10% la 90%RH (fără condens) Umiditate de depozitare: de la 5% la 90%RH (fără condens)
Grad de protecție	15KV ESD
Putere absorbită	≤10W
Metodă de alimentare	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Accesorii incluse în ambalaj	1 AP 4. Șuruburi de montare 1. Manual de utilizare 1. Certificat de garanție

Specificații software

Mod de funcționare	Punct de acces AP
--------------------	-------------------

Rutare DHCP

Numărul total de utilizatori conectați la întregul sistem	128
Metodă de conectare în rețea	Hotspot WiFi

Backhaul MESH

Metodă de administrare	Administrare web
Securitate wireless	Acces mixt la rețea pentru utilizatori WPA, WPA2, WPA3 și Pre-RSNA.
Actualizarea sistemului	Actualizare locală web și administrare centralizată a actualizărilor online



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com