

AP WIRELESS

AP wireless de tavan pentru interior 802.11AX WIFI6 2.4G și 5.8G 3000M

Model AP306



Prezentare generală

AP de tavan Wi-Fi 6 pentru interior, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, MTK cu două nuclee, 128 de utilizatori, PoE Gigabit, antene omnidirecționale, MESH și hotspot, suport WPA/WPA2/WPA3.

Caracteristici

- AP wireless de tavan pentru interior 802.11AX WIFI6 2.4G și 5.8G 3000M
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8GHz 2400Mbps
- Chipset MTK cu două nuclee 1.3GHz, MT7981B, 2Gb DDR3, 128Gb norFlash, acces pentru 128 de utilizatori
- 1× port Gigabit/POE
- Antene interne omnidirecționale: 2.4G 4.5 dBi x2 bucăți, 5G 6dBi x3 bucăți
- Acceptă 48V300mA /802.3af/at,12VDC
- Acceptă mod AP, rutare DHCP, până la 128 de utilizatori, hotspot Wi-Fi și backhaul MESH
- Administrare web, actualizare firmware locală sau online centralizată; acces mixt WPA/WPA2/WPA3

Specificații

Specificații hardware

Model	AP306
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Viteză wireless	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Antenă	5GHz, 6 dBi, omnidirecțională 2.4 GHz, 4.5 dBi, omnidirecțională
EIRP maximă	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm EIRP poate fi limitată de reglementările naționale
SOC	Două nuclee 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	128Gb norFlash
Interfață	1× port Gigabit/POE, 1 x DC
LED-uri	SYS
Dimensiuni totale	210 x 22.3 mm (cu suport de instalare de 8 mm)
Mediu de lucru	Temperatură de funcționare: de la -10°C la 45°C; temperatură de depozitare: de la -40°C la 70°C Umiditate de funcționare: de la 10% la 90%RH (fără condens) Umiditate de depozitare: de la 5% la 90%RH (fără condens)
Grad de protecție	15KV ESD
Putere absorbită	≤10W
Metodă de alimentare	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Accesorii incluse în ambalaj	1 AP 4. Șuruburi de montare 1. Manual de utilizare 1. Certificat de garanție

Specificații software

Mod de funcționare	Punct de acces AP
--------------------	-------------------

Rutare DHCP

Numărul total de utilizatori conectați la întregul sistem	128
Metodă de conectare în rețea	Hotspot WiFi

Backhaul MESH

Metodă de administrare	Administrare web
Securitate wireless	Acces mixt la rețea pentru utilizatori WPA, WPA2, WPA3 și Pre-RSNA.
Actualizarea sistemului	Actualizare locală web și administrare centralizată a actualizărilor online



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com