

ACCESORII DE ALIMENTARE

Întrerupător automat 2P 16A, curbă C, 6kA, montare pe șină DIN

Model DELIXI DZ47s-C16



Întrerupător automat în aer 2P 16A, de înaltă performanță, pentru tablouri industriale. Capacitate de rupere 6kA și curbă C. Ideal pentru sisteme de control solar și OEM-uri.

Caracteristici

- Întrerupător automat 2P16A
- Curent nominal: 16A
- Capacitate de rupere: 6kA
- Frecvență: 50/60Hz
- Durată de viață electrică: > 10.000
- Utilizare: potrivit pentru tablouri solare, de control, distribuție și industriale
- Poli: 2P
- Tensiune nominală: 400V AC
- Curbă de declanșare: curbă C
- Durată de viață mecanică: > 20000
- Montare: șină DIN

Specificații

Specificații

Model	DELIXI DZ47s-C16
Curent nominal (In)	16A
Număr de poli / Tensiune	2P / 400V
Curbă de declanșare	Tip C
Capacitate de rupere	6kA, conform IEC/EN 60898-1
Frecvență	50 / 60 Hz
Performanța protecției	Protecție la suprasarcină și scurtcircuit, control al izolării
Temperatura de funcționare	De la -35°C la +70°C
Temperatura de depozitare	De la -40°C la +85°C
Înălțime de instalare	Până la 2000 m deasupra nivelului mării
Grad de protecție	IP20
Instalare	Șină DIN standard de 35 mm



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com