

ACCESORII DE ALIMENTARE

Ventilator de răcire AC de 220V 92mm, comandat termic

Model FAN220



Ventilator AC de 92mm 220V, de înaltă performanță, cu control termic, 3000 RPM, 58 CFM și rulmenți cu bile. Ideal pentru răcire industrială și utilizare OEM.

Caracteristici

- Ventilator de răcire de 220V, comandat termic
- Interval de tensiune de funcționare: 110V-220V
- Putere nominală de intrare: 2.7W ± 10%
- Temperatură de funcționare: -10°C ~ + 70°C
- Zgomot acustic: ≤ 38.05 dBA (maxim)
- Dimensiuni: 92X92X25mm
- Curent nominal: 0.01A ± 10%
- Turație nominală: 3000RPM ± 10%
- Umiditate ambientală: 10%(RH) la 45°C timp de 24 de ore, 98%(RH) la 45°C timp de 24 de ore

Specificații

Model	FAN220
Tip de rulment	Rulment dublu cu bile
Tensiune nominală	220V
Interval de tensiune de funcționare	110V – 220V
Tensiune / condiție de pornire	≤110V, pornește când temperatura ajunge la 40°C
Curent nominal	0.01A ±10%
Putere nominală de intrare	2.7W ±10%
Turație nominală	3000 RPM ±10%
Debit maxim de aer	≥58.01 CFM
Presiune statică maximă a aerului	≥3.53 mm-H ₂ O
Temperatura de funcționare	-10°C ~ +70°C
Temperatura de depozitare	-30°C ~ +85°C
Rezistență de izolație	≥10 MΩ la 500V DC (între carcasă și firele de conexiune)
Rigiditate dielectrică	500 VAC, 1 minut, 1 mA (între carcasă și firele de conexiune)
Nivel sonor	≤38.05 dBA (max)
Dimensiuni (L × l × î)	92 × 92 × 25 mm
Greutate	75 g



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com