

ILUMINAT LED SOLAR

Proiector LED solar comercial de 18W IP66

Model FLV200W



Echipează amplasamentele cu proiectoare solare de 18W, flux luminos de 2000lm și acumulator LiFePO4 durabil. Design IP66 rezistent la intemperii pentru proiecte comerciale. Solicită o ofertă.

Caracteristici

- Kit complet cu proiector solar de 18W 15AH și suport
- Acumulator: LifePo4 de 3.2V 15AH
- Rezistent la intemperii/IP66, telecomandă/senzor de lumină/temporizator
- Timp de încărcare: 5-8 ore
- Temperatură de funcționare: -30°-60°
- Panou solar: monocristalin 6V/18W, 350*400*17
- LED-uri: 2835 de 0.5W / 240 de bucăți
- Flux luminos: 2000LM
- Autonomie: 3-4 zile

Denumirea modelului	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Panou solar	Siliciu monocristalin 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Siliciu monocristalin 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Siliciu monocristalin 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Acumulator	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
Tip de LED	2835, 0.5W × 112 bucăți	2835, 0.5W × 240 bucăți	2835, 0.5W × 336 bucăți
Flux luminos	980 lm	2000 lm	2000 lm
Rezistent la intemperii	IP66	IP66	IP66
Control la distanță	Da	Da	Da
Control al luminii	Da	Da	Da
Control temporizat	Da	Da	Da
Timp de încărcare	5-8 ore	5-8 ore	5-8 ore
Zile de funcționare	3-4 zile	3-4 zile	3-4 zile
Temperatura de funcționare	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Dimensiunile produsului	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Dimensiunile pachetului	357 × 357 × 63 mm	390 × 390 × 140 mm	475 × 365 × 73 mm



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com