

ACCESORII DE ALIMENTARE

Difuzor analogic tip coloană pentru exterior, de 20W

Model LS20



Prezentare generală

Difuzorul analogic tip coloană este o soluție audio compactă și rezistentă la intemperii pentru exterior, destinată anunțurilor publice, muzicii de fundal, alertelor de securitate și avertizărilor de urgență. Acceptă intrare audio MP3/MP4/DVD/CD, trei intrări de declanșare și șase piste audio integrate. Poate fi activat prin detectare în infraroșu sau semnale externe, redând automat un mesaj vocal preînregistrat. În timpul redării, luminile roșii și albastre clipește simultan, combinând avertizările sonore și vizuale pentru a atrage atenția și a îmbunătăți securitatea și eficiența avertizării. Difuzorul impermeabil de 4.5 inch și tweeterul de 2 inch oferă sunet clar și echilibrat. Carcasa durabilă din aluminiu și grila metalică asigură protecție fiabilă în exterior, iar intrarea DC 12-24V permite utilizarea cu diverse sisteme de joasă tensiune.

Caracteristici

- Difuzor analogic tip coloană pentru exterior, cu detectare în infraroșu și carcasă durabilă din aluminiu
- Difuzor impermeabil de 4.5 inch + tweeter de 2 inch pentru sunet clar
- 3 canale de intrare pentru declanșare, cu 6 piste audio integrate (stocate pe card SD)
- Intrare de alimentare cu interval larg DC 12-24V
- Design compact pentru sonorizare și anunțuri în exterior
- Luminile roșii și albastre clipește în timpul redării vocale, pentru avertizări vizuale și sonore eficiente
- Intrare audio MP3/MP4/DVD/CD
- Răspuns larg în frecvență de la 150Hz la 16kHz
- Grilă metalică pentru protecția sporită a difuzorului

Specificații

Model	LS20
Tip de difuzor	Difuzor analogic tip coloană cu detectare în infraroșu
Luminile de avertizare roșii și albastre	1 bucată* 6×2.5cm
Unitatea difuzorului	1 difuzor impermeabil de 4.5" + 1 tweeter de 2"
Intrare audio	MP3 / MP4 / DVD / CD
Intrare de declanșare	3 intrări de declanșare, cu posibilitate de conectare la o cameră IP
Audio integrat	6 piste audio integrate prin fișiere pe card SD
Sensibilitate	92 dB
Răspuns în frecvență	150 Hz – 16 kHz
Intrare alimentare	DC 12–24V
Materialul carcasei	Aluminiu
Grilă	Grilă metalică
Dimensiuni	370 × 152 × 100 mm



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com