

ACCESORII DE ALIMENTARE

## Convertor de la 12–36V DC la alimentare PoE reglabilă

Model POE24V



Convertor DC-PoE cu randament ridicat, intrare 12–36V, ieșire PoE reglabilă 12–57V, Ethernet Gigabit și funcționare continuă până la 30W la 48V.

### Caracteristici

- Intrare DC cu interval larg 12–36V pentru sisteme solare și de joasă tensiune
- Port Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
- Acceptă instalații cu CPE-uri wireless 24V și camere IP 48V
- Ieșire PoE reglabilă 12–57V cu afișaj LCD al tensiunii
- Randament de conversie de până la 94%

Parametri electrici

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Model                                 | POE24V                                      |
| Intrare DC                            | 12-36V DC                                   |
| Ieșire PoE                            | 12-57V                                      |
| Curentul transformatorului de izolare | 0.8A                                        |
| Intrare 12V, ieșire 24V               | Până la 2A / 48W                            |
| Intrare 12V, ieșire 48V               | Până la 0.8A / 38.4W; sarcină continuă ≤30W |
| Randament de conversie                | Până la 94%                                 |

Rețea și interfețe

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viteză de transfer a datelor | 10/100/1000Mbps                                        |
| Alocarea pinilor PoE         | Date: pinii 1-8; alimentare: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)    |
| Port PoE                     | RJ45                                                   |
| Intrare LAN                  | RJ45                                                   |
| Intrare DC                   | Mufă DC de 5.5 × 2.1mm                                 |
| Intrare la borne             | Bornier cu 2 pini și pas de 3.81mm                     |
| Afișaj                       | Afișaj LCD al tensiunii de ieșire                      |
| Certificare                  | CE, MSDS, UN38.3, DGM, certificat de transport maritim |



## Contactează-ne

Maxsol România

---

### E-mail

[sales@maxsol-tech.com](mailto:sales@maxsol-tech.com)