

ACCESORII DE ALIMENTARE

Injector PoE Gigabit 2GE de 24W

Model POE48-24



Injector PoE compact IEEE 802.3af/at cu ieșire 48V 24W și suport Ethernet Gigabit/2.5G pentru camere IP, punți wireless și puncte de acces.

Caracteristici

- Ieșire 48V DC cu putere nominală de 24W
- Acceptă Ethernet 10/100/1000Mbps și transmisie 2.5Gbps
- Personalizare opțională cu protecție la supratensiune 4kV
- Conform IEEE 802.3af/at, cu detectare automată a dispozitivelor alimentate
- Alimentare și date printr-un singur cablu Ethernet

Parametri electrici

Model	POE48-24
Tensiune nominală de intrare	100-240V AC
Frecvență de intrare	50-60Hz
Curent de intrare AC	1A la 100-240V AC
Ieșire	48V DC, 0.5A, 24W
Alocarea pinilor	4/5(+), 7/8(-)
Indicatoare	Alimentare AC (portocaliu); PoE (verde)

Rețea și caracteristici fizice

Standarde	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Conector / Viteză de transfer a datelor	RJ45, 10/100/1000Mbps și 2.5Gbps
Dimensiuni	144 × 57 × 40mm
Greutate	350g
Temperatura de funcționare	De la -10°C la +50°C
Umiditate de depozitare	Până la 95%, fără condens



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com