

SWITCH DE REȚEA

Switch PoE seria Lite cu rază lungă de 300M, 200W și uplink 16FE+2GE+1GF

Model PS11602FE-L



Prezentare generală

Switch-ul PoE din seria Lite 16FE+2GE+1GF oferă 200W PoE în total, transmisie la distanță de 300M, suport VLAN și densitate mare de porturi pentru rețele de IMM-uri și spații comerciale.

Caracteristici

- Switch PoE seria Lite cu rază lungă de 300M și uplink 16FE+2GE+1GF
- Sursă internă de 200W
- Acceptă autoremedierea rețelei AI (watchdog)
- Carcasă metalică, sursă internă și disipare excelentă a căldurii pentru funcționare stabilă pe termen lung
- Conform IEEE 802.3af/at, până la 30 W pe port PoE
- Acceptă comutator DIP pentru VLAN / Extend 300M / Watchdog
- Acceptă instalare pe birou, pe perete și în rack
- Funcție de protecție la supratensiune 6KV

Specificații

Interfețe

Model	PS11602FE-L
Port fix	16* porturi PoE 10/100Base-T/TX (date/alimentare) 2* porturi RJ45 10/100/1000Base-T/TX (date) 1* slot SFP uplink pe fibră 100/1000Base-X (date)
Protocol de rețea	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Caracteristicile portului Ethernet	Detectare automată 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, adaptare MDI/MDI-X
Caracteristicile portului pe fibră	Port SFP Gigabit (modulul optic nu este inclus, se comandă separat; opțiuni: monomod/multimod, o fibră/două fibre, LC)
Mod de înaintare	Stocare și înaintare

PoE

Port POE	Porturile 1-16 acceptă PoE @ IEEE802.3af/at
Caracteristică	Cu comutatorul DIP, E: AI Extend, transmisie până la 300 de metri; V: activat, porturile 1-16 acceptă izolarea fiecărui port și VLAN; Funcție Watchdog activă implicit: porturile 1-16 acceptă autoremedierea rețelei AI-PoE (PoE Watchdog), rezolvând automat problemele camerelor și reducând intervențiile postvânzare. W: activat, porturile 1-16 acceptă autoremedierea rețelei AI-PoE (PoE Watchdog), rezolvând automat problemele camerelor și reducând intervențiile postvânzare.
Ventilator	Funcționarea silențioasă, fără ventilator, răspunde cerințelor diverse ale utilizatorilor.
Standard PoE	IEEE802.3af/at

Proprietățile switch-ului

Capacitate de comutare	9.2Gbps (fără blocare)
Rată de înaintare a pachetelor	6.85Mpps
Tabel de adrese MAC	8K
Memorie tampon	4M
Transmisie pe pereche torsiadată	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri) 100BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri) 1000BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri)
Pin de alimentare	Implicit 1/2(+), 3/6(-)
Putere maximă / medie pe port	30W/15.4W
Putere totală / Tensiune de intrare	200W
Putere absorbită	Standby: <5W Sarcină maximă: <200W

Caracteristici fizice

Indicator LED	Indicator de alimentare: PWR (verde) Indicatoare de rețea: 1-16(Link/Act) / (verde), 17-19(Link/Act) / (verde)
Sursă de alimentare	Sursă integrată AC100~240V 50-60Hz, 200W
Temperatură / umiditate de funcționare	-20~+55°C; 5%~90% RH, fără condens
Temperatură / umiditate de depozitare	-40~+75°C; 5%~95% RH, fără condens
Dimensiuni	310x205x44mm
Greutate netă / brută	Net: <2.5kg Brut: <3kg
Metodă de instalare	pe birou, pe perete, în dulap de 19 inchi 1U

Protecție	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV descărcare prin contact, ±15kV descărcare în aer IEC61000-4-5(protecție la trăsnet/supratensiuni): alimentare:CM±4kV/DM±2kV; port: ±6kV
Grad de protecție	IP30

Certificare

Certificare	CE, FCC, RoHS
-------------	---------------

Conținutul pachetului

Switch	1 bucată
Cablu de alimentare	1 bucată
Urechi de montare	1 bucată
Ghid de instalare rapidă	1 bucată



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com