

SWITCH DE REȚEA

Switch PoE Gigabit neadministrabil cu rază lungă, 16 porturi, 200W

Model PS11602FG



Switch PoE Gigabit neadministrabil cu rază lungă, 16 porturi, 2 uplink-uri RJ45 Gigabit și 2 SFP, buget PoE de 200W, mod Extend la 300m, VLAN și watchdog.

Caracteristici

- 16 porturi PoE Gigabit, 2 uplink-uri RJ45 Gigabit și 2 uplink-uri SFP Gigabit
- Modurile DIP E/V/W oferă Extend la 300m, izolare VLAN și AI PoE watchdog
- Capacitate de comutare fără blocare de 40Gbps
- Toate porturile PoE acceptă IEEE 802.3af/at, până la 30W pe port
- Buget PoE total de 200W cu sursă de alimentare AC integrată
- Instalare pe birou, pe perete sau în rack 1U

Specificații

Interfețe

Model	PS11602FG
Porturi fixe	16 × porturi PoE 10/100/1000Base-T/TX (date/alimentare); 2 × porturi uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (date); 2 × sloturi uplink SFP 100/1000Base-X (date)
Standard PoE	Toate porturile PoE acceptă IEEE 802.3af/at, până la 30W pe port
Protocoale de rețea	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3u 100Base-FX
Modurile comutatorului DIP	E – Mod Extend: transmisie până la 300m cu ajustare automată a vitezei pe port (limitată la 10Mbps); V – Mod VLAN: izolează porturile PoE, păstrând comunicarea uplink; W – Mod Watchdog: detectează camerele IP care nu răspund și repornește automat alimentarea PoE
Caracteristicile porturilor Ethernet	Detectare automată 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, MDI/MDI-X automat
Caracteristicile porturilor pe fibră	Sloturi SFP Gigabit; modulele optice se comandă separat, cu opțiuni LC monomod/multimod și o fibră/două fibre

Performanța switch-ului

Capacitate de comutare	40Gbps
Rată de înaintare a pachetelor	29.76Mpps
Tabel de adrese MAC	8K
Memorie tampon	4M
Mod de înaintare	Stocare și înaintare
Transmisie pe pereche torsadată	10BASE-T: UTP Cat5 până la 300m; 100BASE-TX și 1000BASE-T: UTP Cat5 sau superior până la 100m
Pin de alimentare	1/2(+), 3/6(-)
Sursă de alimentare	200W, AC 100–240V, 50–60Hz
Putere absorbită	Standby <5W; sarcină maximă <200W

Caracteristici fizice

Indicatoare LED	PWR (verde); Link/Act pentru porturile 1–20 (verde)
Temperatură / umiditate de funcționare	-20°C până la +55°C; 5%–90% RH, fără condens
Temperatură / umiditate de depozitare	-40°C până la +75°C; 5%–95% RH, fără condens
Instalare	Pe birou, pe perete sau în rack 1U
Protecție	IEC 61000-4-2 ESD: ±8kV contact, ±15kV aer; IEC 61000-4-5 supratensiuni: alimentare CM ±4kV / DM ±2kV, porturi ±4kV
Dimensiuni	290 × 181 × 44mm
Greutate netă / brută	<1.6kg / <2.05kg
Grad de protecție	IP30

Conținutul pachetului

Switch	1 bucată
Cablu de alimentare	1 bucată
Ghid de instalare rapidă	1 bucată



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com