

SWITCH DE REȚEA

Switch PoE+ Gigabit cu 16 porturi, 300W, 2 uplink-uri

Model PS11602G



Switch PoE+ Gigabit industrial cu 16 porturi, buget de 300W și 2 uplink-uri. Al Watchdog, VLAN și mod Extend cu rază lungă. Conceput pentru integratori de sisteme.

Caracteristici

- Switch PoE cu toate porturile Gigabit 16GE+2GE
- Acceptă watchdog inteligent, VLAN și mod Extend
- Acceptă negociere automată 10/100/1000Mbps și MDI/MDI-X automat
- Acceptă instalare pe birou, pe perete și în rack
- Porturile 1-16 acceptă PoE IEEE 802.3af/at, până la 30W pe port
- Sursă internă de 300W inclusă
- Încălzire la viteza liniei pe toate porturile

Specificații

Interfețe

Model	PS11602G
Port fix	16* porturi PoE 10/100/1000Base-T/TX (date/alimentare) 2* porturi RJ45 10/100/1000Base-T/TX (date)

PoE

Port PoE	Porturile 1-16 acceptă PoE @ IEEE802.3af/at
Caracteristică	Cu comutatorul DIP, prioritizarea porturilor este acceptată implicit. E: AI Extend până la 300 de metri, cu ajustarea automată a vitezei fiecărui port (limită 10Mbps); celelalte porturi mențin 100M/1000M pe distanțe de până la 100 de metri; V: activat, porturile 1-16 acceptă izolarea fiecărui port și VLAN; D: activat, porturile 1-16 acceptă modul de autoremediere a rețelei AI-PoE (funcția PoE Watchdog), rezolvând automat problemele camerelor și reducând intervențiile postvânzare.
Ventilator	Funcționarea silențioasă, fără ventilator, răspunde cerințelor diverse ale utilizatorilor.
Protocol de rețea	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Standard PoE	IEEE802.3af/at
Caracteristicile portului Ethernet	Detectare automată 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, adaptare MDI/MDI-X
Mod de înaintare	Stocare și înaintare

Proprietățile switch-ului

Capacitate de comutare	40Gbps (fără blocare)
Rată de înaintare a pachetelor	29.76Mpps
MAC	8K
Memorie tampon	4M
Transmisie pe pereche torsadată	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri) 100BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri) 1000BASE-T: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri)
Pin de alimentare	Implicit 1/2(+), 3/6(-)
Putere maximă / medie pe port	30W/15.4W
Putere totală / Tensiune de intrare	300W (100-240V)
Putere absorbită	Standby: < 5W Sarcină maximă: < 300W

Caracteristici fizice

Indicator LED	Indicator de alimentare: PWR (verde) Indicatoare de rețea: 1-16(Link/Act) (verde), 17-18(Link/Act) (verde)
Sursă de alimentare	Sursă în comutație integrată, AC100~240V 50-60Hz
Temperatură / umiditate de funcționare	-20~+55°C: 5%~90% RH, fără condens
Temperatură / umiditate de depozitare	-40~+75°C 5%~95% RH, fără condens
Dimensiuni	330*220*44mm
Greutate netă / brută	< 3kg / < 4kg
Metodă de instalare	pe birou, pe perete, în dulap de 19 inchi 1U
Protecție	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV descărcare prin contact, ±15kV descărcare în aer IEC61000-4-5(protecție la trăsnet/supratensiuni): alimentare: CM±4kV/DM±2kV; port: ±6kV
Grad de protecție	IP30

Certificare

Certificare	CE, FCC, RoHS
-------------	---------------

Conținutul pachetului

Switch	1 bucată
Cablu de alimentare	1 bucată
Urechi de montare	1 bucată
Ghid de instalare rapidă	1 bucată



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com