

SWITCH DE REȚEA

Switch PoE Gigabit neadministrabil cu rază lungă, 48 porturi, 400W

Model PS14802SFG



Switch PoE Gigabit neadministrabil cu rază lungă, 48 porturi, 2 uplink-uri SFP Gigabit, buget PoE de 400W, înaintare la viteza liniei, VLAN, Extend și watchdog.

Caracteristici

- 48 porturi PoE Gigabit și 2 sloturi uplink SFP Gigabit
- Watchdog inteligent, izolare VLAN și funcții Extend
- Capacitate de comutare fără blocare de 100Gbps și înaintare la viteza liniei
- Porturile 1-48 acceptă IEEE 802.3af/at, până la 30W pe port
- Buget PoE total de 400W cu sursă de alimentare AC integrată
- Instalare pe birou, pe perete sau în rack de 19 inchi 1U

Interfețe

Model	PS14802SFG
Port fix	48* porturi PoE 10/100/1000 Base-T/TX (date/alimentare), 2* sloturi uplink SFP pe fibră 1000Base-X (date)

PoE

Port PoE	Porturile 1-48 acceptă PoE @ IEEE802.3af/at
Caracteristicile portului Ethernet	Detectare automată 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, adaptare MDI/MDI-X
Protocol de rețea	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Standard PoE	IEEE802.3af/at
Caracteristicile portului pe fibră	Port SFP Gigabit (modulul optic nu este inclus, se comandă separat; opțiuni: monomod/multimod, o fibră/două fibre, LC)
Mod de înaintare	Stocare și înaintare

Proprietățile switch-ului

Capacitate de comutare	100Gbps (fără blocare)
Rată de înaintare a pachetelor	74.4Mpps
MAC	8K
Memorie tampon	4M
Transmisie pe pereche torsadată	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri); 100BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri); 1000BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri)
Pin de alimentare	Implicit 1/2(+), 3/6(-)
Putere maximă / medie pe port	30W/15.4W
Putere totală / Tensiune de intrare	400W (100-240V)
Putere absorbită	Standby: < 15W; sarcină maximă: < 400W

Caracteristici fizice

Indicator LED	Indicator de alimentare: PWR (verde); indicatoare de rețea: 1-48(Link/Act)/ (verde), 49-50(Link/Act)/ (verde)
Sursă de alimentare	Sursă în comutație integrată, AC100~240V 50-60Hz
Temperatură / umiditate de funcționare	-20~+55°C;5%~90% RH, fără condens
Temperatură / umiditate de depozitare	-40~+75°C;5%~95% RH, fără condens
Dimensiuni	440*290*44mm
Greutate netă / brută	< 4kg / < 4.5kg
Metodă de instalare	pe birou, pe perete, în dulap de 19 inch 1U
Protecție	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV descărcare prin contact, ±15kV descărcare în aer; IEC61000-4-5(protecție la trăsnet/supratensiuni): alimentare:CM±4kV/DM±2kV; port: ±6kV
Grad de protecție	IP30

Certificare

Certificare	CE, FCC, RoHS,
-------------	----------------

Conținutul pachetului

Switch	1 bucată
Cablu de alimentare	1 bucată
Ghid de instalare rapidă	1 bucată



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com