

SWITCH DE REȚEA

Switch HiPOE industrial cu 8 porturi 90W BT SFP

Model PS1802FE-HIB



Switch HiPOE industrial robust cu 8 porturi, 90W BT și uplink-uri SFP. Grad IP40, montare DIN și watchdog. Fiabil pentru integrare în rețele industriale solicitante.

Caracteristici

- Switch PoE industrial ranforsat HiPOE 8FE+1GE+2GF
- Porturile 1-2 acceptă IEEE802.3bt până la 90W; porturile 3-8 acceptă IEEE802.3af/at
- Tensiune de intrare: DC48-58V
- Instalare pe șină.
- Porturile 1-2 acceptă 90W, iar porturile 3-8 acceptă IEEE 802.3af/at
- Cu comutatorul DIP: Watchdog+Extend+VLAN+izolare porturi
- Grad de protecție IP:IP40
- Temperatură de funcționare -30°C ~ 65°C

Interfețe

Model	PS1802FE-HIB
Interfețe	8 × porturi PoE 10/100Base-T/TX (date/alimentare) 1 × port RJ45 10/100/1000Base-T (date) 2 × porturi SFP 100/1000Base-X (date)

PoE și rețea

Porturi PoE	Porturile 1-2: IEEE802.3bt, până la 90W; porturile 3-8: IEEE802.3af/at
Protocol de rețea	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Topologii acceptate	Inel: neacceptat Stea / magistrală / arbore: acceptate
Standard PoE	IEEE802.3af/at/bt
Caracteristici	Comutatorul DIP acceptă prioritizarea porturilor Watchdog PoE, transmisie la distanță mare 250m, VLAN, suprimarea furtunilor de trafic
Port SFP	SFP Gigabit, modul optic neinclus (opțional: multimod/monomod, o fibră/două fibre)
Comutare Layer 2	Capacitate de comutare: 7.6G Rată de înaintare: 5.65Mpps Tabel MAC: 16K Memorie tampon: 2K Întârziere de înaintare: < 5μs MDI/MDIX: acceptat Control al fluxului: acceptat Cadru Jumbo: acceptă 2K octeți
Cabluri și transmisie	Pereche torsadă: 0-100m (CAT5e/6) Fibră monomod: 20-100km Fibră multimod: 550m
Alimentare	Intrare: DC48-58V; placă principală: <10W
Mediu	Funcționare: -30~+65°C Depozitare: -40~+75°C Umiditate: 10-90% fără condens Răcire: naturală, fără ventilator MTBF: 100000 ore
Date mecanice	Dimensiuni: 46×104×143mm (l×A×Î) Instalare: șină DIN Greutate: ~0.55kg
EMC și protecție	Grad IP: IP40 Supratensiuni alimentare: IEC61000-4-5 nivel 3 (4kV/2kV, 8/20μs) Supratensiuni Ethernet: IEC61000-4-5 nivel 3 (4kV/2kV, 10/700μs) ESD: IEC61000-4-2 nivel 4 (8kV/15kV)

Certificare	CCC/CE/FCC/RoHS
Garanție	5 ani
Conținutul pachetului	Switch, accesorii pentru șină DIN, ghid de instalare rapidă



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com