

SWITCH DE REȚEA

Switch PoE+ Gigabit PS1802FG cu 8 porturi și uplink-uri RJ45 și SFP

Model PS1802FG



Switch PS1802FG cu 8 porturi PoE+ Gigabit, 2 uplink-uri RJ45 Gigabit, 1 slot SFP, izolare VLAN, mod Extend și watchdog PoE pentru rețele CCTV.

Caracteristici

- Switch PoE cu toate porturile Gigabit 8GE+2GE+1GF
- Acceptă watchdog inteligent, VLAN și mod Extend
- Acceptă negociere automată 10/100/1000Mbps și MDI/MDI-X automat
- Acceptă instalare pe birou, pe perete și în rack
- Porturile 1-8 acceptă PoE IEEE 802.3af/at, până la 30W pe port
- Sursă internă de 120W inclusă
- Încălzire la viteza liniei pe toate porturile

Interfețe

Model	PS1802FG
Port fix	8* porturi PoE 10/100/1000Base-T/TX (date/alimentare) 2* porturi uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (date) 1* port SFP 10/100/1000Base-T/TX (date)

PoE

Port POE	Porturile 1-8 acceptă PoE
Caracteristică	Cu comutatorul DIP, prioritizarea porturilor este acceptată implicit. E: AI Extend până la 300 de metri, cu ajustarea automată a vitezei fiecărui port (limită 10Mbps); celelalte porturi mențin 100M/1000M pe distanțe de până la 100 de metri; V: activat, porturile 1-8 acceptă izolarea fiecărui port și VLAN; D: activat, porturile 1-8 acceptă modul de autoremediere a rețelei AI-PoE (funcția PoE Watchdog), rezolvând automat problemele camerelor și reducând intervențiile postvânzare.
Protocol de rețea	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x
Caracteristicile portului Ethernet	Detectare automată 10/100Base-T(X), 10/100/1000Base-T, full/half duplex, adaptare MDI/MDI-X
Caracteristicile portului pe fibră	Port SFP Gigabit (modulul optic nu este inclus, se comandă separat; opțiuni: monomod/multimod, o fibră/două fibre, LC)
Mod de înaintare	Stocare și înaintare

Proprietățile switch-ului

Capacitate de comutare	22Gbps
Memorie tampon	4M
MAC	4K
Rată de înaintare a pachetelor	16.368Mpps
Transmisie pe pereche torsadată	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri) 100BASE-TX: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri) 1000BASE-T: UTP Cat5 sau superior (≤100 metri)
Pin de alimentare	Implicit 1/2(+), 3/6(-);
Putere maximă / medie pe port	30W/15.4W
Putere totală / Tensiune de intrare	120W
Putere absorbită	Standby: < 2W Sarcină maximă: < 120W

Caracteristici fizice

Indicator LED	Indicator de alimentare: PWR (verde) Indicatoare de rețea: 1-8 (Link/Act) (verde), 9-11 (Link/Act) (verde)
Sursă de alimentare	Sursă integrată AC100~240V 50-60Hz, 120W
Temperatură / umiditate de funcționare	-20~+55°C: 5%~90% RH, fără condens
Temperatură / umiditate de depozitare	-40~+75°C 5%~95% RH, fără condens
Dimensiuni	220*145*45mm
Greutate netă / brută	<1kg / <1.2kg
Metodă de instalare	Tip desktop, montare pe perete
Protecție	IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV descărcare prin contact, ±15kV descărcare în aer IEC61000-4-5 (protecție la trăsnet/supratensiuni): alimentare: CM±4kV / DM±2kV; port: ±6kV
Grad de protecție	IP30

Certificare

Certificare	CE, FCC, RoHS
-------------	---------------

Conținutul pachetului

Switch	1 bucată
Cablu de alimentare	1 bucată
Ghid de instalare rapidă	1 bucată



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com