

ILUMINAT LED SOLAR

Lampă stradală LED solară integrată de 20W IP65

Model SI300W



Lampă LED solară integrată de 20W, cu flux luminos de 2000LM, protecție IP65, acumulator LiFePO4 durabil și control radar pentru instalații comerciale.

Caracteristici

- Kit complet cu lampă solară integrată de 20W 15AH și suport
- Acumulator: LifePO4 de 3.2V 15AH
- Carcasă: ABS virgin
- Telecomandă / senzor de lumină / control radar
- Timp de încărcare: 6-8 ore
- Temperatură de funcționare: de la -30° la 60°
- Panou solar: monocristalin 6V/20W, 335*447*17 mm
- LED-uri: 5050 de 1W / 84 de bucăți
- Rezistent la intemperii / IP65
- Flux luminos: 2000LM
- Durată de iluminare: 12-14 ore

Denumirea modelului	SI300W	SI400W
Panou solar	Panou solar monocristalin 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Panou solar monocristalin 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Acumulator	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 25Ah LiFePO ₄
Tip de LED	5050, 1W × 84 bucăți	5050, 1W × 144 bucăți
Rezistent la intemperii	IP65	IP65
Control al luminii	Da	Da
Control radar	Da	Da
Control la distanță	Da	Da
CRI	75 Ra	75 Ra
Suprafață iluminată	100 m ²	100 m ²
Timp de încărcare	6-8 ore	6-8 ore
Durată de iluminare	12-14 ore	12-14 ore
Temperatura de funcționare	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Dimensiunile produsului	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Temperatură de culoare	6500 K	6500 K
Ambalaj	1 unitate / cutie	1 unitate / cutie
Înălțime de instalare recomandată	4-6 m	4-6 m



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com