

ACCESORII DE ALIMENTARE

Descărcător industrial pe șină DIN 20-40kA

Model SPD40KV-2P



Descărcător de supratensiune pe șină DIN, cu curent nominal de descărcare de 20kA și maxim de 40kA, Uc 385V, indicator de defect și contacte de semnalizare la distanță.

Caracteristici

- Descărcător de supratensiune / protecție la trăsnet 20-40KA
- Curent nominal de descărcare (8/20μs) In:20KA
- Timp de răspuns tA:≤25nS
- Interval de temperatură Tu: -40°C...+80°C
- Suport de instalare: DIN de 35mm
- Tensiune maximă de funcționare continuă AC Uc:385V
- Curent maxim de descărcare (8/20μs) Imax:40KA
- Grad de protecție: IP20
- Lățime de instalare: 2 module
- Caracteristicile bornelor Un/In; cablarea bornei de semnalizare la distanță: AC:250V/0.5A DC:250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A

Specificații

Specificații

Model	SPD40KV-2P
Tensiune nominală de funcționare AC (Un)	230V / 50Hz
Tensiune maximă de funcționare continuă (Uc)	385V
Curent nominal de descărcare (8/20 μs) (In)	20 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) (Imax)	40 kA
Nivel de protecție la tensiune (Up)	≤ 1.75 kV
Timp de răspuns (tA)	≤ 25 ns
Siguranță fuzibilă de rezervă	160 A
Capacitate de scurtcircuit	25 kA / 50 Hz
Interval de temperatură de funcționare	-40°C ~ +80°C
Metodă de cablare la instalare	Conectare în paralel
Specificațiile cablării	Conductor multifilar de 16 mm²
Stare de funcționare / semnalizare defect	Verde / Roșu
Materialul carcasei	Plastic PBT ignifug (roșu, opțional gri), UL94-V0
Lățime de instalare	2 module (2P)
Suport de instalare	Șină DIN de 35 mm
Grad de protecție	IP20
Tip de contact la distanță	Contact de comutare
Caracteristicile bornelor	Un / In AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A, 125V / 0.2A, 75V / 0.5A
Cablarea bornei de semnalizare la distanță	Conductor monofilar sau multifilar, max 1.5 mm²



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com